

МОДЕЛЬ: ST 350

ТИП: БЕНЗИНОВЫЙ ГРУЗОВИК

ГОД ВЫПУСКА: 2006

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Бензиновый двигатель Robin USA 11 л.с. (8.2 кВт), четырехтактный, 21 куб. дюймов (350 куб. см.) двухцилиндровый, воздушное охлаждение.
	Верхняя головка клапанов, верхний кулачковый вал, ременной привод
Смазка:	Под давлением, постоянный фильтр
Балансировочное	
	Внутренний вращающийся балансировочный вал
Зажигание:	Твердый соленоид коленчатого вала, электрический контроль паузы и
	ограничитель оборотов
	Фиксированный струйный поток с удаленным импульсным насосом
	Сменный фоздушный фильтр сухого типа с удаленным забором воздуха.
Электросистема:	Стартер/Генератор, твердый стабилизатор, 12-вольтовый аккумулятор, 430
	ССА, 51 минут запаса
	Автоматический, непрерывно переменная трансмиссия (CVT)
Ведущий мост:	Дифференциал косозубых колес, передаточное число 13.32:1, регулятор
	скорости, форвард/реверс
Тормоза:	Саморегулирующиеся двойные механические барабанные безазбестовые
	тормоза на задних колесах. Автоматическое снятие со стояночного тормоза с
	компенсирующей системой.
	Высокопрочные плоские пружины с гидроамортизаторами
	Высокопрочные плоские пружины с гидроамортизаторами
Рулевое управление:	Саморегулирующийся механизм реечной передачи с установленным
_	передаточным числом.
Сиденье:	Виниловые сиденья с пенным наполнителем. Стандартные сиденья для
_	водителя и пассажира.
Топливная система:	
	14.5 – 15.5 миль в час (23 - 25 км/ч)
	960 фунтов (435 кг) сухой, вместимость топлива 31 фунтов (14 кг)
	103 дюйма (262 см) (включая заднюю подножку)
Ширина:	
	49 дюймов (124 см) (до вершины рулевого колеса)
	6 дюймов (15 см) (у дифференциала)
Колесная база:	65.5 дюймов (166 см)
Расстояние между	
передними колесами:	38.5 дюймов (98 см)
Расстояние между	
задними колесами:	
Диаметр поворота:	
	Шины Stryker1 21 x 9 x 10 (4-слойные)
I рузоподъемность:	650 фунтов (295 кг) включая водителя, пассажиров, оборудование и груз.
_	Максимальная грузоподъемность кузова 250 фунтов (113 кг).
Размер кузова:	Внутренние размеры: длина 46 дюймов, ширина 35 дюймов, высота 10
05	дюймов (117 X 89 X 25 см)
	9 куб. футов (0.25 куб. м.)
корпус:	Передний: ударопластичный передний кожух.
055	Задний: съемные легкие стальные панели.
	Durashield™ с лакокрасочным напылением
защита кузова:	Пластичные передние и задние пластины, передний трубный бампер и щетка
	передней защиты
	(Хаки) Матовая/зеркальная поверхность
wатериал кузова:	Сшитый полиэтилен. Кузов легко снимается без помощи инструментов.
III.	Откидной задний борт.
	Сварная трубная рама Durashield™ с лакокрасочным напылением
	2-дюймовые сцепки сзади и спереди
Р ычаги управления:	Клавишный ключ зажигания, индикатор заднего хода, контроль акселерации
	(контроль наличия оператора), встроенный держатель кресла, ручное
	переключение направления движения с нейтралью, галогеновые фары,
	защита картера и звуковой сигнал
	4 держателя стаканов, пластик волокнит
Рулевое колесо:	Спортивная модель