

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТХТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – FREEDOM™ LE

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

АККУМУЛЯТОРЫ	Шесть по 6 Вольт Deer Cycle (Миним. 105 минут, 220 Ампер-Час @ Скорость Разрядки 20 Часов)
КОНТРОЛЛЕР СКОРОСТИ	Твердого Состояния, Емкость 350 Ампер с Бесконтактным Индуктивным Сенсором Дросселя
МОТОР	36 Вольт Постоянного Тока, Намотка Последовательного Соединения, Не-Вентилируемый 2,5 ЛС (1,9 kW) @ 2700 об/мин (1 час) Паяный Якорь и Цельно-Медная Обмотка
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ВАЛ	12,44:1 Винтовая Передача с Входным Валом Шестерни, Напрямую Подсоединенным к Валю Мотора
ТОРМОЗА	Двойные на Задние Колеса, Саморегулирующиеся Механические Барабанные Тормоза
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ	Автоматическое Отпускание Стояночного Тормоза с Самокомпенсирующейся Системой
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА	Пластинчатые Рессоры с Гидравлическими Поглотителями Удара
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА	Пластинчатые Рессоры с Гидравлическими Поглотителями Удара
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Рейка и Шестерня с Единичным Передаточным Числом
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО	Под Обе Руки, Держатель для Карандаша и Держатель для Блокнота
СИДЕНЬЯ	Пенная Подушка / Виниловая Обивка, Бедренные Подпорки / Подлокотники
МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ	Оператор и 1 Пассажир
ОБЩАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	800 фунтов (360 кг), Включая Оператора, Пассажира, Приспособления и Груз
СКОРОСТЬ	12 – 14 миль/час (19 – 23 км/час)
РАМА	Стальная Сварная Трубчатая; Порошковое Напыление (DuraShield™)
КОРПУС	Нежесткий, Ударопрочный, Опрессованный Под Давлением ТРЕ (Термопластиковый Эластомер) DuraShield™ с Основным Покрытием / Прозрачным Покрытием
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА	Шампань / Хаки
ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ	Деревянная с 4 Держателями Стаканов
ОСВЕЩЕНИЕ / КЛАКСОН	Одна Галогенная Трубчатая Лампа Освещения, Задние и Тормозные Лампы, Клаксон
ШИНЫ	18 x 8,00 – 10 (4-ех слойный Разряд) Диапазон Нагрузки В
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ	20 – 25 psi (140 – 170 kPa)
ВЕС (Без Аккумуляторов)	550 фунтов (250 кг)
РАБОЧИЕ СРЕДСТВА	Вынимаемый Ключ Зажигания, Контроль Безопасности Акселератора, Селектор
УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ	Направления Передвижения, Звуковое Оповещение Заднегохода, Измеритель Зарядки
ОСОБЕННОСТИ	Навес От Солнца, Экран От Ветра, Складывающийся Вниз, Центральная Корзина, Поворотный Сигнал в 4 Стороны, Деревянная Приборная Панель с Запирающимися Дверцами Бардачка
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	Портативное PowerWise™, Полностью Автоматическое
АККУМУЛЯТОРА	Обратитесь к техническим характеристикам ЗУ, поставляемого с автомобилем. Для мест за пределами США и Канады, обратитесь к изготовителю зарядного устройства за информацией о технических характеристиках и за рекомендациями

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ / ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

Приставка для 2 сумок	Счетчик Часов	Мировое ЗУ, Портативное CE 36V с разъемом PowerWise™
Приставка для 4 сумок	Ящик для Льда и Скоба Крепления	Мировое ЗУ, Портативное для Экспорта 36V с разъемом PowerWise™
4 Набора для Кэджи	Переключатель Ключа (Под Заказ)	
Полосы, Улучшающие Внешний Вид	Переключатель Ключа (Под Индивидуальный Ключ)	
Пепельница	Держатель для Писем (Сообщений)	
Чехол для Сумки	Мотор, Высокоскоростной	
Корзина, Боковая	Отсутствие Зарядного Устройства	
Аккумуляторы 135 Минут 250 Ампер-Час @ Скорость Разрядки 20 Часов	Цвет Окраски (Под Заказ)	
Аккумуляторы 145 Минут 250 Ампер-Час @ Скорость Разрядки 20 Часов	Портативное ЗУ PowerWise™+ (Переработанное из Стандартного ЗУ PowerWise™)	
Аккумуляторы GC5	Задняя Подвеска (Тяжелая Нагрузка)	
Грабли для Устранения Препятствий с Держателем	Зеркало Заднего Вида (на Навес)	
Комплект CE	Набор Флакона Для Песка	
Емкость Холодильника (Не Требуется Боковая Корзина)	Сиденье (Специальный Цвет)	
Различная Защита от Износа	Буксировочная Штанга (Съемная)	
Набор для Ремонта Дерна (Контейнер и Лопатка Для Песка Требуют Боковой Корзины)	Буксировочная Штанга (Постоянная)	
Набор для Ремонта Дерна (Флакон Для Песка Не Требуется Боковой Корзины)	Приложение для Защиты От Погоды	
	Экран От Ветра, Целый (На Навес)	
	Задний Экран От Ветра	